

Maschinentyp	Maxidrill 3000	Maxidrill 3000	Maxidrill W 4000	Maxidrill W 4000
Arbeitsbreite (m)	3,00	3,00	4,00	4,00
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	44044	44044	44044	44044
Ausfüllungshöhe (m)	2,48	2,48	2,60	2,60
Beförderungsbreite (m)	3,00	3,00	3,00	3,00
Dimensionen des Reifensasches (Serie)	-	-	500/60 – 22,5	500/60 – 22,5
Druck aus das Säelement (kg)	120	120	120	120
Durchmesser des Reifenrollers (cm)	76,5	76,5	76,5	76,5
Durchmesser des Säscheibens	41,5	41,5	41,5	41,5
Düngensortungsgerätszahl 1	10		14	
Frei Ruckkehr	1	1	1	1
Gewicht in Kg (informativ)	4100	4200	6750	6800
Händlerszahl DE / SE	42036	42036	42007	42007
Inter Reihe (cm)	15	15	15	15
Notwendige Macht (ch.)	105 - 150	105 - 150	140 - 200	140 - 200
Säelementenzahl	20	20	28	28
Tichter Kapazität (l)	09-déc	18-mars	09-déc	18-mars
Öffnungsdimensionen des Trichters	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
Ölturbine Absatz (l/min)	40	40	40	40

Maxidrill W 6000	Maxidrill W 6000	Maxidrill SW 6000	Maxidrill SW 9000
6,00	6,00	6,00	9,00
44044	44044	44044	44044
2,90	2,90	2,70	2,70
3,00	3,00	3,00	3,00
700/40 – 22,5	700/40 – 22,5	500/60 – 22,5	710/40 – 22,5
120	120	120	120
76,5	76,5		
41,5	41,5	41,5	41,5
20			
1	1	1	1
8300	8350	5800	6500
42007	42007	42007	42007
15	15	15	15
190 - 300	190 - 300	120 - 200	150 - 250
40	40	40	févr-00
4000	23-mars	13-déc	4100
1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58	1,08 x 2,58
40	40	40	40